

Errata

Do dokumentacji projektowej, STWiORB

pn.: „Przebudowa ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci gazowej i budową oświetlenia.”

Opracowanej przez:

**Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
Wojciech Rytlewski Ireneusz Zagórski
„DROG-BUD” s.c.
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew**

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
„DROG-BUD” s.c.
Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski
83-110 TCZEW, ul. Piaskowa 3
tel./fax 58-621 17 41, 621 304-123
58-621 12 34-35

Opisując przedmiot zamówienia za pomocą:

- a) norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
- b) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (wskazanie takowe ma zawsze miejsce wyłącznie tytułem przykładu),
- dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w dokumentacji jest mowa o nazwie produktu wg wykazu jak poniżej, należy przez to rozumieć urządzenie / materiał o parametrach określonych w niniejszej erracie.

- **SON-T PIA Plus 100W**, powinno być: oprawy w II klasie ochronności i źródła światła o podwyższonym strumieniu świetlnym, posiadające odpowiednie certyfikaty

- **AROT lub AROT SRS fi 110 lub SRS**, powinno być: rury polipropylenowe osłonowe gładkie fi 110 dostępne na rynku, przeznaczone do układania przy maksymalnych obciążeniach transportowych

- **Wipro (Vipro)** powinno być: rura kielichowa z betonu zbrojonego w klasie B2

- Pokrywa kanałowa **Typ BEGU**, powinno być: pokrywa kanałowa żeliwno – betonowa z wentylacją klasy D-400

- Wkładka „**MEIPREN**” powinno być: wkładki tłumiące, odpowiadające normom i posiadające właściwe certyfikaty dla obciążeń w klasie D-400

- Wkładka gumowa „**STAPOREN**”, powinno być: wkładki tłumiące gumowe, odpowiadające normom i posiadające właściwe certyfikatu dla obciążeń w klasie D-400

- Stożkowy regulator przepływu typ **CY** lub **CY/DK**, powinno być: każdy stożkowy regulator przepływu spełniający wskazaną w projekcie przepustowość

- **Abizol R, 2R + 2P**, powinno być: każda masa plastyczna gruntująca asfalto – kauczukowa izolacyjna z powłoką antywilgociową do zastosowań na zewnątrz budynków

- Skrzynki **Azura**, powinno być dowolny system zbiorników retencyjnych magazynujących wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, które są następnie rozsączone do gruntu

- Nawiertka NWZ/PE110/40 PE **prod. AKWA Gniezno**, powinno być: nawiertka NWZ/PE 110/40 PE bez wskazania producenta

- Płozy centrujące **RACI**, powinno być: płozy centrujące ślizgowe

- Powłoki termokurczliwe **Canusa WLAS, WLAS-E**, powinno być: powłoki termokurczliwe do rur gazowych

- Powłoki termokurczliwe **Rajchem WPC-60 lub WPC-C50**, powinno być: powłoki termokurczliwe do rur gazowych w klasie izolacji C50

- Powłoki termokurczliwe **Vogelsang C-50**, powinno być: powłoki termokurczliwe do rur gazowych w klasie izolacji C50
- Zestawy nawojowe nakładane na zimno **Vogelsang C 50-C**, powinno być: powłoki termokurczliwe do rur gazowych
- Zestawy nawojowe nakładane na zimno **TESTO C 50-C**, należy przez to rozumieć każdy zestaw nawojowy na zimno do rur gazowych spełniający wymagania odpowiednich norm, w klasie izolacji C50
- Podkład **TESTO-S**, powinno być: podkład zwiększający przylepność taśmy
- Taśma **TESTO 1,2H**, powinno być: dowolna taśma z masy plastycznej z podkładem butylokauczukowym w systemie dwutaśmowym, spełniająca wymagania odpowiednich norm
- Zestaw nawojowy nakładany na zimno-jednotaśmowy **ATAGOR C50.2**, powinno być: zestaw nawojowy jednotaśmowy nakładany na zimno, klasa izolacji C50
- Podkład **ATAGOR 16HT**, powinno być: podkład pod zestaw nawojowy
- Taśma **ATAGOR TP1823.32**, powinno być taśma do zestawu nawojowego
- Zestaw nawojowy nakładany na zimno-jednotaśmowy **Vogelsang Evolen B80 –C EN**, powinno być: zestaw nawojowy jednotaśmowy nakładany na zimno, klasa izolacji C50
- Taśma **EVOLEN B80-C**, powinno być: taśma wielowarstwowa antykorozyjna o strukturze asymetrycznej z folii polietylenowej i masy uszczelniającej na bazie butylokauczuku
- Powłoki termokurczliwe **Rajchem CSEM-F**, powinno być: powłoki termokurczliwe antykorozyjne
- Materiały naprawcze – grupa **P2 DENSOLID Edd, TLC**, powinno być: materiały naprawcze izolacyjne z grupy P2
- Taśmy termozgrzewalne **Vogelsang C – 50**, powinno być: taśmy termozgrzewalne naprawcze z PE i Evo-butylkitu, klasa izolacji C50
- Kostka **Polbruk**, powinno być: kostka betonowa wibroprasowana
- Kosz wolnostojący „**Clasic**” **KC2 (KC5)**”, powinno być: kosz wolnostojący
- Ławka **CLASIC II (MOCNA)** z podłokietnikiem, powinno być: ławka z podłokietnikiem

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
"DROG-BUD" s.c.
 Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski
 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3
 tel./fax 058-632-57-44, tel. 058-664-123
 NIP 553-10-46-260

mgr inż. **TOMASZ KOMAR**
 (Pracownia do nadzoru i kontroli)
 i kierownik
 bez os.
 nr PCC/0240/WOD/08
 POM/BD/0099/09